



ATOSA

KOEL- EN VRIESKASTEN,
GEKOELDE WERKBANKEN

•

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS,
TABLES RÉFRIGÉRÉES



KOEL- EN VRIESKASTEN RÉFRIGÉRATEURS EN CONGÉLATEURS

PRODUCTKENMERKEN

- Hoogwaardig RVS AISI 304 binnen en buitenzijde (achterzijde en bodem in gegalvaniseerd staal)
- Milieuvriendelijk koelmiddel R290 of R600A
- Dixell temperatuurregelaar
- Geforceerde koeling
- Verdampers met cataphorèse behandeling
- Gelijmatige temperatuurverdeling dankzij luchtgeleidings kamer
- Zelfsluitende deur
- Deurslot
- Compressor bovenaan gemonteerd
- Deurdichting met magneetband, demonteerbaar zonder gereedschap en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudige reiniging dankzij afgeronde hoeken
- LED verlichting
- Klimaatklasse 5 (40°C / 40 rH%)
- Optioneel: geleiders voor bakkerij platen

CARACTÉRISTIQUES

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
- AISI 304 (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Réfrigérant écologique R290 ou R600A
- Régulateur digitale Dixell
- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Répartition égale d'air froid grâce au chambre de guidage d'air
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Serrure de porte
- Groupe logé en haut
- Joints de portes magnétiques, faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Éclairage intérieur LED
- Classe climatique 5 (40°C / 40 rH%)
- Option: glissières pour plaques boulangerie



MBF

KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1 RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS GN 2/1



MBF8116GR
€ 2.638



MBF8113GR
€ 3.149

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	730 x 805 x 2070 mm	730 x 805 x 2070 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8°C	-17 / -22 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	670 / 455 L	670 / 455 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	115 / 100 kg	130 / 115 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	B	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDÉMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	220 W	600 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R290
ROOSTERS / GRILLES	3 + 1 bodemrooster / 3 + 1 grille de fond	3 + 1 bodemrooster / 3 + 1 grille de fond





MBF8117GR
€ 3.888



MBF8114GR
€ 4.400

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1314 x 805 x 2070 mm	1314 x 805 x 2070 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8°C	-17 / -22 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1240 / 940 L	1240 / 940 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	194 / 171 kg	200 / 177 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	B	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	350 W	980 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R290
ROOSTERS / GRILLES	6 + 2 bodemrooster / 6 + 2 grille de fond	6 + 2 bodemrooster / 6 + 2 grille de fond

OPTIES EN ACCESSOIRES OPTIONS ET ACCESSOIRES



KOEL- EN VRIESKASTEN / RÉFRIGÉRATEURS EN CONGÉLATEURS		
DRAADROOSTER	W0402369	€ 60
GELEIDER LINKS / GLISSIÈRE GAUCHE	80037407	€ 15
GELEIDER RECHTS / GLISSIÈRE DROITE	80037408	€ 15
GELEIDER LINKS VOOR BAKKERSPLATEN 600 X 400 GLISSIÈRE GAUCHE POUR PLAQUES 600 X 400	80037420	€ 40
GELEIDER RECHTS VOOR BAKKERSPLATEN 600 X 400 GLISSIÈRE DROITE POUR PLAQUES 600 X 400	80037421	€ 40

EPF

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉGRIGÉRÉES

PRODUCTKENMERKEN

- RVS binnen en buiten (achterkant en bodem in gegalvaniseerd staal)
- Werkblad AISI304, korpus AISI201
- Milieuvriendelijk koelmiddel R290 of R600A
- Digitale regelaar Dixell – Carel
- Gefroeerde koeling
- Verdampers met cataphoresis behandeling
- Zelfsluitende deuren
- Deurdichting met magneetband, demonteerbaar zonder gereedschap en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudige reiniging dankzij afgeronde hoeken
- Klimaatklasse 5 (40°C / 40 rH%)

CARACTÉRISTIQUES

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 304 (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Plan de travail AISI304, corps AISI 201
- Réfrigérant écologique R290 ou R600A
- Régulateur digitale Dixell – Carel
- Froid ventilé
- Evaporateur traité cataphorèse
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Joints de portes magnétiques, faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Classe climatique 5 (40°C / 40 rH%)



TECHNISCHE GEGEVENS

	EPF3422GR € 2.244	EPF3432GR € 2.559	EPF3442GR € 3.009
AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1360 x 700 x 840 mm	1795 x 700 x 840 mm	2230 x 700 x 840 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8°C	-2 / +8°C	-2 / +8°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	280 / 215 L	420 / 334 L	560 / 450 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	122 / 95 kg	148 / 120 kg	176 / 145 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	A	A
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	250 W	400 W	400 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	4	6	8



EPF

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉGRIGÉRÉES



EPF3462GR
€ 2.803



EPF3472GR
€ 3.101



EPF3482GR
€ 3.583

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1360 x 700 x 840 mm	1795 x 700 x 840 mm	2230 x 700 x 840 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-17 / -22 °C	-17 / -22°C	-17 / -22°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	280 / 215 L	420 / 334 L	560 / 450 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	122 / 95 kg	150 / 120 kg	176 / 145 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	C	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	600 W	600 W	600 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	4	6	8

OPTIES EN ACCESSOIRES / OPTIONS ET ACCESSOIRES

GEKOELDE WERKBANKEN / TABLES RÉGRIGÉRÉES		
LADENSET 2 LADES 1/2 / MODULE 2 TIROIRS 1/2*	EPF3906	€ 530
LADENSET 3 LADES 1/3 / MODULE 3 TIROIRS 1/3* **	EPF3907	€ 700
LADENSET 2 LADES 1/3 + 2/3 / MODULE 2 TIROIRS 1/3 + 2/3* **	EPF3908	€ 660
GELEIDER LINKS / GLISSIÈRE GAUCHE	34620406	€ 12
GELEIDER RECHTS / GLISSIÈRE DROITE	34620409	€ 12
ROOSTER / GRILLE	W0402367	€ 34

* Laden niet mogelijk bij vrieswerkbanken / Modèles congélateurs: tiroirs non-disponibles.

** Naast motorcompartiment enkel lades 2 x 1/2 mogelijk / Seulement tiroirs 2 x 1/2 possible à côté du groupe.

MPF

SALADETTE WERKBANKEN MPF

TABLES DE PRÉPARATION MPF

PRODUCTKENMERKEN

CARACTÉRISTIQUES

• RVS inwendig en uitwendig, koelmiddel R600a / R290, geventileerde koeling, klimaatklasse 5
magneetdichtingen, zelfsluitende deuren,
Carel / Dixell regelaar, wielen, verdamper met cata-
phorese behandeling, GN bakjes inbegrepen.

• INOX intérieur et extérieur, réfrigérant R600a / R290,
froid ventilé, classe climatique 5
joints de porte magnétiques, portes avec rappel de
fermeture automatique, régulateur carel / Dixell,
roues, évaporateur traité cataphorèse, bacs GN inclus.



MPF8201GR
€ 2.600



MPF8202GR
€ 3.098



MPF8203GR
€ 3.819

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1117 x 840 x 1103 mm	1702 x 840 x 1103 mm	2362 x 840 x 1103 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C
INHOUD NETTO / VOLUME NET	227 L	429 L	656 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	134 / 108 kg	184 / 152 kg	239 / 194 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
AANTAL GN BAKJES (150MM) / NOMBRE DE BACS GN (150MM)	6 x 1/3 GN	9 x 1/3 GN	12 x 1/3 GN
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	270 W	370 W	370 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 201/ Inox AISI 201	Rvs AISI 201/ Inox AISI 201	Rvs AISI 201/ Inox AISI 201W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R600A	R290
ROOSTERS / GRILLES	2 (636 x 651 mm)	4 (604 x 651 mm)	6 (604 x 651 / 636 x 651 mm)



MSF

SALADETTE WERKBANKEN MSF TABLES DE PRÉPARATION MSF



MSF8302GR
€ 2.768



MSF8303GR
€ 3.105



MSF8304GR
€ 3.576

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1225 x 762 x 1123 mm	1530 x 762 x 1123 mm	1846 x 762 x 1123 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C
INHOUD NETTO / VOLUME NET	281 L	369 L	436 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	125 / 105 kg	145 / 123 kg	172 / 144 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
AANTAL GN BAKJES / NOMBRE DE BACS GN	12 x 1/6 GN	16 x 1/6 GN	18 x 1/6 GN
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	370 W	370 W	370 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 201/ Inox AISI 201	Rvs AISI 201/ Inox AISI 201	Rvs AISI 201/ Inox AISI 201
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R600A	R290
ROOSTERS / GRILLES	2 (547 x 448 mm)	2 (701 x 448 mm)	3 (547 x 448/600 x 448 mm)



ESF

COMPACT GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉFRIGÉRÉES COMPACT

PRODUCTKENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

• RVS inwendig en uitwendig, koelmiddel R600a / R290, geventileerde koeling, klimaatklasse 5
magneetdichtingen, zelfsluitende deuren,
Carel / Dixell regelaar, wielen + stelootjes,
verdampers met cataphorose behandeling.
Lades optioneel voor ESF4R, ESF5R en ESF8R.

• INOX intérieur et extérieur, réfrigérant R600a / R290,
froid ventilé, classe climatique 5
joints de porte magnétiques, portes avec rappel de
fermeture automatique, régulateur carel / Dixell, roues
et pieds réglables, évaporateur traité cataphorèse.
Tiroirs optionnels pour ESF4R, ESF5R en ESF8R.



ESF4R
€ 1.619



ESF5R
€ 1.572



ESF8R
€ 2.682

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	455 x 759 x 885 mm	660 x 630 x 847 mm	885 x 759 x 885 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C
INHOUD NETTO / VOLUME NET	70 L	77 L	140 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60/ 45 kg	70,4/ 53,4 kg	93,4 / 73,4 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	A	A
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	280 W	280 W	280 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 304/ Inox AISI 304	Rvs AISI 304/ Inox AISI 304	Rvs AISI 304/ Inox AISI 304W
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R600A	R600A
ROOSTERS / GRILLES	2 (518 x 328 mm)	2 (538 x 383 mm)	4 (518 x 328 mm)

ESF

COMPACT GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES COMPACT



ESF4F
€ 2.143



ESF5F
€ 1.975



ESF8F
€ 3.115

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	455 x 759 x 885mm	660 x 630 x 847 mm	885 x 759 x 885 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-22 / -17 °C	-22 / -17 °C	-22 / -17 °C
INHOUD NETTO / VOLUME NET	70 L	77 L	140 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	65,8 / 50,8 kg	76 / 59 kg	98,4 / 78,4 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C	C	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDÉMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	420 W	420 W	420 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 304 / Inox AISI 304	Rvs AISI 304 / Inox AISI 304	Rvs AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	2 (518 x 328 mm)	2 (538 x 383 mm)	4 (518 x 328 mm)

MBC

ONDERBOUW KOEL- EN VRIESKASTEN RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR COMPACT

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

• RVS inwendig en uitwendig, koelmiddel R600a / R290, geventileerde koeling, klimaatklasse 5
magneetdichtingen, Carel / Dixell regelaar, wielen, verdampers met cataphoresis behandeling, verstelbare roostersteunen, incl. slot, led verlichting.

• INOX intérieur et extérieur, réfrigérant R600a / R290, froid ventilé, classe climatique 5
joints de porte magnétiques, régulateur carel / Dixell, roues, évaporateur traité cataphorèse, supports grilles ajustables, serrure inclus, éclairage led.



MBC24R
€ 1.246



MBC24F
€ 1.359

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	605 x 635 x 825 mm	605 x 635 x 825 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C	-22 / -17 °C
INHOUD NETTO / VOLUME NET	55 L	55 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	58 / 48 kg	62 / 52 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	150 W	300 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 430/ Inox AISI 430	Rvs AISI 430/ Inox AISI 430
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R290
ROOSTERS / GRILLES	2 (380 x 475 mm)	2 (380 x 475 mm)

EBF

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE SURGELATION RAPIDES

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

· RVS inwendig en uitwendig, koelmiddel R290, magneetdichting, Carel / Dixell regelaar, kernvoeler, 4 werkingscycli met eenvoudige programmatie, automatische heetgasontdooiing, deuralarm, waterafvoersysteem, concave bodem met afvoer, verdamper met cataphorese behandeling, geschikt voor 600x400 en GN 1/1 roosters.

· INOX intérieur et extérieur, réfrigérant R290, joints de portes magnétiques, régulateur carel / Dixell, sonde de température à cœur, 4 cycles programmables facilement, dégivrage automatique par air chaud, alarme de porte, système évacuation d'eau, cuve en pointe de diamant avec écoulement des eaux résiduelles, évaporateur traité cataphorese, intérieur adapté pour grilles 600x400 et GN 1/1.



EBF-05
€ 4.282



EBF-10
€ 6.226

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	750 x 815 x 870 mm	750 x 830 x 1435 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-18 / +3 °C	-18 / +3 °C
INHOUD NETTO / VOLUME NET	94 L	178 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	110 / 89 kg	172 / 140 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4	4
CYCLUS TIJD KOELEN / TEMPS CYCLE REFROIDISSEMENT	90 min (+90°C / +3°C)	90 min (+90°C / +3°C)
CYCLUS TIJD VRIEZEN / TEMPS CYCLE CONGÉLATION	240 min (+90°C / -18°C)	240 min (+90°C / -18°C)
MAX CAPACITEIT / CAPACITE MAX	25 / 15 kg	50 / 30 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	1300 W	2500 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 304 / Inox AISI 201	Rvs AISI 304 / Inox AISI 201
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	5 (600x400, GN 1/1) (roosters niet inbegrepen / grilles pas inclus)	10 (600x400, GN 1/1) (roosters niet inbegrepen / grilles pas inclus)

BDS

DRANKENKOELERS REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

• Koelmiddel R600a, statische koeling, klimaatklasse 3, glasdeuren, Carel / Dixell regelaar, regelbare stelpote, verdamper met cataphoresse behandeling, incl. slot, led verlichting.

• Réfrigérant R600a, froid statique, classe climatique 3, portes vitrées, régulateur carel / Dixell, pieds réglables, évaporateur traité cataphorèse, serrure inclus, éclairage led.



BDS210

€ 1.112

BDS310

€ 1.370

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	900 x 505 x 895 mm	1350 x 505 x 895 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2/ +8°C	+2/ +8°C
INHOUD BRUTO / VOLUME BRUT	220 L	320 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	68 / 50 kg	106 / 72 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	3	3
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	200 W	310 W
FLESSENCAPACITEIT / CAPACITÉ BOUTEILLES	144	216
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R600A
ROOSTERS / GRILLES	2 (795 x 320 mm)	2 (795 x 320 mm)

WLS

SUSHI VITRINES VITRINES À SUSHI

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

• Koelmiddel R600a, statische koeling, klimaatklasse 3, glasdeuren, Carel / Dixell regelaar, regelbare stelpote, verdampers met cataphorèse behandeling, incl. slot, led verlichting.

• Réfrigérant R600a, froid statique, classe climatique 3, portes vitrées, régulateur carel / Dixell, pieds réglables, évaporateur traité cataphorèse, serrure inclus, éclairage led.



TECHNISCHE GEGEVENS	WLS-50L € 1.261	WLS-62L € 1.353	WLS-75L € 1.425	WLS-93L € 1.596
AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1175 x 430 x 310 mm	1352 x 430 x 310 mm	1530 x 430 x 310 mm	1800 x 430 x 310 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 / + 5 °C	0 / + 5 °C	0 / + 5 °C	0 / + 5 °C
INHOUD BRUTO / VOLUME BRUT	50 L	62 L	75 L	93 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	53 / 38 kg	58 / 41 kg	63 / 45 kg	72/ 51kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	3	3	3	3
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	–	–	–	–
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz		230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	300 W	300 W	300 W	300 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs AISI 304/ Inox AISI 304		Rvs AISI 304/ Inox AISI 304	Rvs AISI 304/ Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600a	R600a	R600a	R600a
CONFIGURATIE / CONFIGURATION	4 x GN 1/3 (20mm)	5 x GN 1/3 (20mm)	6 x GN 1/3 (20mm)	5 x GN 1/2 (20mm)

EPF

PIZZA WERKBANKEN TABLES A PIZZA

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

• Roostermaat 400 x 600, RVS inwendig en uitwendig, met graniet werkblad, koelmiddel R290 / R600a, zelfsluitende deur, Carel regelaar, heavy duty wielen, verdamer met cataforese behandeling, afgeronde hoeken.

• Pour plaques 400 x 600, INOX intérieur et extérieur, avec plan de travail granit, réfrigérant R290 / R600a, portes avec rappel de fermeture automatique, régulateur carel, roues heavy duty, évaporateur traité cataphorèse, angles intérieurs arrondis.

*opzetvitrine niet inbegrepen
presentoir non inclus*



TECHNISCHE GEGEVENS

EPF3480GR

€ 3.323

EPF3485GR

€ 3.053

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	2010 x 800 x 925 mm	2010 x 800 x 925 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	420 / 250 L	420 / 375 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	377 / 300 kg	344 / 267 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	B
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	250 W	400 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs / Inox	Rvs / Inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R290
ROOSTERS / GRILLES	2 x 7 (roosters niet inbegrepen / grilles pas inclus)	3 x 7 (roosters niet inbegrepen / grilles pas inclus)





- Temperatuurbereik / Plage de température : +2 / +8°C
- Koelmiddel / Réfrigérant : R600A
- Voeding / Alimentation : 230V/50hz
- Opgenomen vermogen / Puissance absorbée : 180W
- Automatische ontdooiing / Dégivrage automatique



MODEL MODÈLE	UITVOERING VERSION	CAPACITEIT CAPACITÉ	AFMETINGEN DIMENSIONS	PRIJS PRIX
VRX1200/330	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	5 x ¼ GN	1205x335x435 mm	€ 856
VRX1200/330S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	5 x ¼ GN	1205x335x270 mm	€ 856
VRX1200/380	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	4 x 1/3 GN	1205x395x435 mm	€ 878
VRX1200/380S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	4 x 1/3 GN	1205x395x270 mm	€ 878
VRX1400/330	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	6 x ¼ GN	1415x335x435 mm	€ 884
VRX1400/330S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	6 x ¼ GN	1415x335x270 mm	€ 884
VRX1400/380	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	6 x 1/3 GN	1415x395x435 mm	€ 961
VRX1400/380S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	6 x 1/3 GN	1415x335x270 mm	€ 961
VRX1500/330	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	7 x ¼ GN	1505x335x435 mm	€ 975
VRX1500/330S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	7 x ¼ GN	1505x335x270 mm	€ 975
VRX1500/380	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	6 x 1/3 GN	1505x395x435 mm	€ 1.020
VRX1500/380S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	6 x 1/3 GN	1505x395x270 mm	€ 1.020
VRX1600/330	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	7 x ¼ GN	1605x335x435 mm	€ 1.033
VRX1600/330S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	7 x ¼ GN	1605x335x270 mm	€ 1.033
VRX1600/380	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	7 x 1/3 GN	1605x395x435 mm	€ 1.051
VRX1600/380S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	7 x 1/3 GN	1605x395x270 mm	€ 1.051
VRX1800/330	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	8 x ¼ GN	1805x335x435 mm	€ 1.073
VRX1800/330S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	8 x ¼ GN	1805x335x270 mm	€ 1.073
VRX1800/380	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	8 x 1/3 GN	1805x395x435 mm	€ 1.114
VRX1800/380S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	8 x 1/3 GN	1805x395x270mm	€ 1.114
VRX2000/330	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	10 x ¼ GN	2005x335x435 mm	€ 1.129
VRX2000/330S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	10 x ¼ GN	2005x335x270 mm	€ 1.129
VRX2000/380	GLASOPBOUW / PARE-HALEINE VERRE	9 x 1/3 GN	2005x395x435 mm	€ 1.170
VRX2000/380S	RVS DEKSEL / COUVERCLE INOX	9 x 1/3 GN	2005x395x270 mm	€ 1.170

YBF

COMPACT KOEL-EN VRIESKASTEN ARMOIRES COMPACT

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

- Rvs inwendig en uitwendig, plaatsbesparend ontwerp, koelmiddel R290/R600A, zelfsluitende deuren, Carel regelaar, wielen, afgeronde hoeken, verdampers met cataforese behandeling.
- INOX intérieur et extérieur, armoires compactes, réfrigérant R290/R600A, portes avec rappel de fermeture automatique, régulateur carel, roues, angles intérieurs arrondis, évaporateur traité cataforese.



YBF9206GR
€ 2.158



YBF9218GR
€ 2.796



YBF9237GR
€ 3.501

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	600 x 730 x 1820 mm	1200 x 730 x 1820 mm	1800 x 730 x 1820 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	410 / 280 L	900 / 620 L	1390 / 950 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	100 / 82 kg	145 / 132 kg	200 / 180 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C	C	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	290 W	450 W	400 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs / Inox	Rvs / Inox	Rvs / Inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R600	R290
ROOSTERS / GRILLES	3 (485 X 525 mm)	6 (525 x 530 mm)	9 (525 x 530 / 585 x 525mm) lades / tiroirs

YCF

COMPACT GLASDEUR COMPACT PORTE EN VITRÉE

SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES

- Rvs inwendig en uitwendig, glasdeuren, ledverlichting, plaatsbesparend ontwerp, koelmiddel R290/R600A, zelfsluitende deuren, Carel regelaar, wielen, afgeronde hoeken, verdampers met cataforese behandeling.
- INOX intérieur et extérieur, porte vitrées, contours de portes lumineux, armoires compactes, réfrigérant R290/R600A, portes avec rappel de fermeture automatique, régulateur Carel, roues, angles intérieurs arrondis, évaporateurs traités cataforese.



YCF9401GR
€ 2.200



YCF9402GR
€ 2.854



YCF9403GR
€ 3.739

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	600 x 730 x 1820 mm	1200 x 730 x 1820 mm	1800 x 730 x 1820 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 / +8 °C	0 / +8 °C	0 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	410 / 280 L	900 / 620 L	1390 / 950 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	110 / 92 kg	165 / 152 kg	250 / 224 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	B	B	B
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	290 W	450 W	400 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Rvs / Inox	Rvs / Inox	Rvs / Inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A	R600	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 (485 x 525 mm)	8 (525 x 530 mm)	12 (525 x 530 / 585 x 525mm)

WTF / WTY

KOELVITRINES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

- Temperatuurbereik +2 / +8°C
- Elektronische regelaar
- Led verlichting
- Regelbare stelpoten
- Inwendige en uitwendige structuur in rvs
- Uitneembare schuifdeuren

- Plage de température +2 / +8°C
- Régulateur électronique
- Éclairage intérieur led
- Pieds réglables
- Structure intérieure et extérieure en inox
- Portes coulissantes amovibles



WTF



WTY

	WTY110L	WTY130L	WTF120L	WTF160L
AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	715 X 560 X 670	915 X 560 X 670	715 X 560 X 670	915 X 560 X 670
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +8°C	+2 / +8°C	+2 / +8°C	+2 / +8°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	110	130	120	160
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	78/63	87/78	91/70	97/75
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	3	3	3	3
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	165	165	165	165
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290	R290	R290
LEGPLANKEN / ÉTAGÈRES	2	2	2	2
PRIJS / PRIX	€ 1.108	€ 1.285	€ 1.298	€ 1.300

WDG

- Temperatuurbereik +2 / +8°C
- Elektronische regelaar
- Led verlichting
- Wielen
- Inwendige en uitwendige structuur in rvs
- Uitwendig zwart gelakt

- Plage de température +2 / +8°C
- Régulateur électronique
- Éclairage intérieur led
- Roues
- Structure intérieure et extérieure en inox
- Extérieur laqué noir



	WDG096F	WDG126F	WDG156F	WDG186F
AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	900 x 660 x 1200	1200 x 660 x 1200	1500 x 660 x 1200	1800 x 660 x 1200
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +8°C	+2 / +8°C	+2 / +8°C	+2 / +8°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	180	246	271	380
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	141/111	162/130	190/154	215/174
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	3	3	3	3
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	480	480	550	660
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290	R290	R290
LEGPLANKEN / ÉTAGÈRES	2	2	2	2
PRIJS / PRIX	€ 2.007	€ 2.271	€ 2.572	€ 2.937